

KAHEPOOLNE TEIP (PE-le)

Kahepoolse akrüüllimiga silikoon-kaitsepaberiga teip

MATERJALI TEHNILISED ANDMED

	Väärtus	
Materjali värvus	läbipaistev	
Materjali paksus	0,06 mm	
Akrüüllim ilma kandva materjalita	70 grs/m ²	
Silikoon kaitsepaberi (helesinine) paksus	0,085 mm	
Teibi paksus kokku	0,145 mm	
Materjali temperatuuritaluvus lühiajaline	-40 °C +110 °C +130 °C	
Materjali paigaldustemperatuur (soovituslik)	+10 °C +25 °C	
Liimuvus	<u>20min</u>	<u>24h</u>
(180° peel adhesion N/m, roostevaba teras	1300	1380
polükarbonaat	1140	1620
värvitud teras	1140	1230
krobeline polüpropüleen	730	1000
Materjali säilivusaeg (ladustamine 18-22°C, 30-70 % suht.õhuniiskust, kaitstud otsese päikese valguse eest, originaalpakendis)	24 kuud	

NB! Ülaltoodud keskmised väärtused on saavutatud ja mõõdetud teatud meetoditel ja keskmistes keskkonnaoludes ja on seetõttu informatiivse loomuga. Toote sobivuse konkreetseks otstarbeks peab iga kasutaja testimise teel kindlaks tegema ning võtma endale vastutuse toote kasutamisest tulenevate riskide ja kahjude eest. Toote kasutamist ja toimet mõjutavad mitmed Fixus Trade OÜ-st sõltumatud faktorid, sealhulgas toote paigaldamise ja kasutamise tingimused, toimimise aeg ja keskkonnatingimused. Nimetatud faktorid on teadaolevad ja kontrollitavad vaid kasutajale, mistõttu kasutaja peab hindama Fixus Trade OÜ poolt tarnitava toote sobivust konkreetse eesmärgi ja kasutusmeetoditega.
