

## VABATAHTLIK VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesoleva vabatahtliku vastavusdeklaratsiooniga **FIXUS TRADE OÜ**, reg. nr. 11790318 (Kalmistu tee 22, 11216 Tallinn, Eesti) tõendab, et **OT-Kumi OY** (Soome), kelle volitatud esindaja ja maaletooja on Fixus Trade OÜ, poolt toodetav EPDM-vahtkummist tihenduslint 4227 (P-2 tihend 10\*38mm, must) vastab järgmisele tehnilisele spetsifikatsioonile/omadustele:

- \* Värvus- must
- \* Materjal- elastne, umbpoorne EPDM-vahtkumm
- \* Iseliimuv (varustatud teibiga), lahustivaba
- \* Vastupidavus ilmastikule- hea
- \* Veetihe (pindmine veeimavus < 1% vol)
- \* Materjali tihedus ~0,6 g/cm<sup>3</sup>
- \* Temperatuuritaluvus: EPDM-vahtkumm -50 °C+120 °C; liimiteip -10 °C+50 °C
- \* Materjali paksus 2mm, profiili mõõtmed: kõrgus 8-10mm, laius 35-38mm

Eeltoodud tehnilised andmed pärinevad algmaterjali tootjate *Technical Data Sheet* idelt.

*NB! Ülaltoodud keskmised väärtused on saavutatud ja mõõdetud teatud meetoditel ja keskmistes keskkonnaoludes ja on seetõttu informatiivse loomuga. Toote sobivuse konkreetseks otstarbeks peab iga kasutaja testimise teel kindlaks tegema ning võtma endale vastutuse toote kasutamisest tulenevate riskide ja kahjude eest. Toote kasutamist ja toimet mõjutavad mitmed Fixus Trade OÜ-st sõltumatud faktorid, sealhulgas toote paigaldamise ja kasutamise tingimused, toimimise aeg ja keskkonningimused. Nimetatud faktorid on teadaolevad ja kontrollitavad vaid kasutajale, mistõttu kasutaja peab hindama Fixus Trade OÜ poolt tarnitava toote sobivust konkreetse eesmärgi ja kasutusmeetoditega.*

**Kasutus:** erinevate ehituskonstruksioonide liidete tihendamiseks müra-, õhu-, soojus- ja niiskuseisolatsiooniks, ennekiike kergvaheseinte (kipsplaadist) ja erinevate muude ehitustarindite vaheliste ühenduste tihendamiseks ja müraisolatsiooniks kas ühe- või mitmekordsena (üks või mitu tihendiriba kõrvuti) vastavalt vajadusele ja soovile. Veetihe, hea nakkuvusega, lihtne paigaldada.

**Paigaldamisel** eemaldada esmalt liimi kaitsev silikoonpaber ja kleepida vahtkummist tihenduslint karkassiprofiilile. Metallprofiili kinnitamisel ehitustarindi külge tihend surutakse osaliselt kokku. Tihendi soovituslik paigaldustemperatuur on +15 °C kuni +30 °C.

**Toote säilitamisel** kuivas ruumis mõõdukatel plusskraadidel püsib toote kvaliteet muutumatuna vähemalt 12 kuud.

Deklaratsiooni väljaandja esindaja: Aare Holm /Fixus Trade OÜ ostu- ja tootmisjuht/

Deklaratsioon välja antud: 20.01.2017 Tallinnas



Aare Holm  
Ostu- ja tootmisjuht