

VABATAHTLIK VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesoleva vabatahtliku vastavusdeklaratsiooniga **FIXUS TRADE OÜ**, reg. nr. 11790318, Kalmistu tee 22, 11216 Tallinn, Eesti, tõendab, et iseliimuvast umbpoorsest polüeteen-vahtmaterjalist toodetav ja **polüeteentihendi** nime all tarnitav karkassitihend vastab järgmistele **tehnilistele omadustele** (andmed pärinevad algmaterjali tootja *Technical Data Sheet*’ilt):

- * Elastne, pealispind kaetud mitte-eemaldatava kilega
- * Iseliimuv (sünteesiline kummiliim)
- * Materjali värvus- tumehall (antrasiit), valge
- * Vastupidav nõrkadele kemikaalidele
- * Väga hea vastupidavusega kõrgele niiskuse tasemele
- * Veetihe (veeimavus < 1 % vol)
- * Materjali tihedus ~30 kg/m³
- * Materjali temperatuuritaluvus -30 °C+80 °C
- * Materjali enamlevinud paksused: 2mm; 3mm; 4mm; 6mm; 8mm
- * Toote standardlaiused 10, 25, 30, 50, 70, 95mm (võimalik tellimislaius vastavalt tellija vajadusele)

NB! Ülaltoodud keskmised väärtused on saavutatud ja mõõdetud teatud meetoditel ja keskmistes keskkonnaoludes ja on seetõttu informatiivse loomuga. Toote sobivuse konkreetseks otstarbeks peab iga kasutaja testimise teel kindlaks tegema ning võtma endale vastutuse toote kasutamisest tulenevate riskide ja kahjude eest. Toote kasutamist ja toimet mõjutavad mitmed Fixus Trade OÜ-st sõltumatud faktorid, sealhulgas toote paigaldamise ja kasutamise tingimused, toimimise aeg ja keskkonnatingimused. Nimetatud faktorid on teadaolevad ja kontrollitavad vaid kasutajale, mistõttu kasutaja peab hindama Fixus Trade OÜ poolt tarnitava toote sobivust konkreetse eesmärgi ja kasutusmeetoditega.

Toote (polüeteenist karkassitihendi) kasutusala on ennekõike kergvaheseinte (kipsplaadist) ja erinevate muude ehitustarindite vaheliste ühenduste tihendamiseks ja müraisolatsiooniks. Muuhulgas fassaadi plaatmaterjalide ja puidust või metallist karkassi vaheliseks isolatsiooniks k.a soklites ja sandwich-paneelide paigaldusel, samuti kergemateks klaasimistödeks. Elastne, ühelt poolt kleepuv, veetihe, suletud pooridega polüeteenriba, hea nakkuvusega ja lihtsalt paigaldatav.

Paigaldamisel kleepida polüeteenist karkassitihend karkassiprofiilile. Metallprofiili kinnitamisel ehitustarindi külge või fassaadi plaatmaterjali kinnitamisel puit- või metallkarkassi külge tihend surutakse osaliselt kokku. Tihendi soovituslik paigaldustemperatuur +5 °C kuni +40 °C.

Toote säilitamisel kuivas ruumis mõõdukatel plusskraadidel püsib toote kvaliteet muutumatuna vähemalt 12 kuud.

Deklaratsiooni väljaandja esindaja: Aare Holm /Fixus Trade OÜ ostu- ja tootmisjuht/

Deklaratsioon välja antud: 20.01.2017 Tallinnas



/Aare Holm/