

**VALTSKATUSE HELIISOLATSIOONI- JA TUULUTUSLINT***Umbpoorne polüeteen-vahtplast***MATERJALI TEHNILISED ANDMED**

	<b>Väärtus</b>
Tihenduslinde mõõtmed:	
laius	80 mm
üldkõrgus	5 mm
põhja kõrgus	3,5 mm
rullis	25 m
Materjali värvus	helehall
Materjali tihedus	30 kg/m <sup>3</sup>
Materjali veeimavus (Max kaalu muutus/24h)	< 1 % vol
Materjali temperatuuritaluvus	-40 °C +80 °C
Materjali vastupidavus osoonile	hea
Materjali survetugevus:	
def. 10%	0,35 KPa/cm <sup>2</sup>
def. 25%	0,55 KPa/cm <sup>2</sup>
def. 50%	1,05 KPa/cm <sup>2</sup>
Materjali (murde)venivus	100 %

*NB! Ülaltoodud keskmised väärtused on saavutatud ja mõõdetud teatud meetoditel ja keskmistes keskkonnaoludes ja on seetõttu informatiivse loomuga. Toote sobivuse konkreetseks otstarbeks peab iga kasutaja testimise teel kindlaks tegema ning võtma endale vastutuse toote kasutamisest tulenevate riskide ja kahjude eest. Toote kasutamist ja toimet mõjutavad mitmed Fixus Trade OÜ-st sõltumatud faktorid, sealhulgas toote paigaldamise ja kasutamise tingimused, toimimise aeg ja keskkonnatingimused. Nimetatud faktorid on teadaolevad ja kontrollitavad vaid kasutajale, mistõttu kasutaja peab hindama Fixus Trade OÜ poolt tarnitava toote sobivust konkreetse eesmärgi ja kasutusmeetoditega.*