

VABATAHTLIK VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesoleva vabatahtliku vastavusdeklaratsiooniga **FIXUS TRADE OÜ**, reg. nr. 11790318 Kalmistu tee 22, 11216 Tallinn, Eesti, tõendab, et EPDM- umbpoorsest vahtkummist ja kahepoolsest akrüüllimiga klaaskiud-võrkteibist, millede mõlema tootjate volitatud esindajaks ja maaletoojaks on Fixus Trade OÜ, toodetav ja **EPDM-vahtkummist iseliimuva tihendi** nime all tarnitav toode vastab järgmisele tehnilisele spetsifikatsioonile/omadustele:

- * Elastne
- * Iseliimuv
- * Materjali värvus- must / valge
- * Vastupidav nõrkadele kemikaalidele
- * Veetihe (pindmine veeimavus < 2% / <3 % vol)
- * Materjali tihedus-130-170 kg/m³ (must) / 120-160 kg/m³ (valge)
- * Materjali temperatuuritaluvus: teip -40 °C+60 °C, kumm -30 °C+90 °C
- * Materjali paksused saadaval 1mm-15mm (must), 2mm-5mm (valge)
- * Kasutusala: erinevate ehituskonstruksioonide liidete tihendamiseks ja isolatsiooniks, muuhulgas suuremämõõtmeliste ja raskemate fassaadikattematerjalide ja karkassi vaheliseks tihendamiseks, samuti sokli ja kandekonstruksiooni, katuse kattematerjali ja lisatarindite vms. müra-, õhu-, sooja- ja niiskuseisolatsiooniks. Väga laia kasutusega üldtihend. Elastne, ühelt poolt kleepuv, hea liimuvusega, veetihe umbpoorne EPDM-vahtkumm.

Eeltoodud tehnilised andmed pärinevad algmaterjalide tootjate *Technical Data Sheet*'idelt.

NB! Ülaltoodud keskmised väärtused on saavutatud ja mõõdetud teatud meetoditel ja keskmistes keskkonnaoludes ja on seetõttu informatiivse loomuga. Toote sobivuse konkreetseks otstarbeks peab iga kasutaja testimise teel kindlaks tegema ning võtma endale vastutuse toote kasutamisest tulenevate riskide ja kahjude eest. Toote kasutamist ja toimet mõjutavad mitmed Fixus Trade OÜ-st sõltumatud faktorid, sealhulgas toote paigaldamise ja kasutamise tingimused, toimimise aeg ja keskkonnatingimused. Nimetatud faktorid on teadaolevad ja kontrollitavad vaid kasutajale, mistõttu kasutaja peab hindama Fixus Trade OÜ poolt tarnitava toote sobivust konkreetse eesmärgi ja kasutusmeetoditega.

PAIGALDUSJUHEND (tihendi paigaldamiseks)

- * tihendi paigalduseks mõeldud aluspind eelnevalt puhastada tolmust, rasvast ja muust võimalikust mustusest;
- * eemaldada tihenduslindi algusest liimi polüester-kaitsekile;
- * mõõdukalt surudes asetada tihenduslindi algus kohale ja järk-järgult kaitsekilet eemaldades jätkata tihendi paigaldamist vajalikus ulatuses lõpuni.

Deklaratsiooni väljaandja esindaja: Aare Holm /Fixus Trade OÜ ostu- ja tootmisjuht/

Deklaratsioon välja antud: 20.01.2017 Tallinnas



Aare Holm
Fixus Trade OÜ ostu- ja tootmisjuht