

## VABATAHTLIK VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesoleva vabatahtliku vastavusdeklaratsiooniga **FIXUS TRADE OÜ**, reg. nr. 11790318, Kalmistu tee 22, 11216 Tallinn, Eesti, tõendab, et umbpoorsest polüeteen-vahtplast lehtmaterjalist toodetav ja **polüeteentihendi** nime all tarnitav n.n soklitihend vastab järgmistele **tehnilistele omadustele** (andmed pärinevad algmaterjali tootja *Technical Data Sheet*’ilt):

- \* Materjali värvus- hall
- \* Elastne
- \* Veetihe (veeimavus/max kaalu muutus < 1 % vol)
- \* Materjali tihedus ~28 kg/m<sup>3</sup>
- \* Materjali temperatuuritaluvus -50 °C+90 °C, lühiajaline +95 °C
- \* Materjali enamlevinud paksused: 5, 6, 8, 10 ja 15mm
- \* Toote standardlaiused: 75, 90, 100, 140; 150; 200mm (võimalik tellimislaius vastavalt kliendi vajadusele, võimalik valmistada ka iseliimuvana)

*NB! Ülaltoodud keskmised väärtused on saavutatud ja mõõdetud teatud meetoditel ja keskmistes keskkonnaoludes ja on seetõttu informatiivse loomuga. Toote sobivuse konkreetseks otstarbeks peab iga kasutaja testimise teel kindlaks tegema ning võtma endale vastutuse toote kasutamisest tulenevate riskide ja kahjude eest. Toote kasutamist ja toimet mõjutavad mitmed Fixus Trade OÜ-st sõltumatud faktorid, sealhulgas toote paigaldamise ja kasutamise tingimused, toimimise aeg ja keskkonnatingimused. Nimetatud faktorid on teadaolevad ja kontrollitavad vaid kasutajale, mistõttu kasutaja peab hindama Fixus Trade OÜ poolt tarnitava toote sobivust konkreetse eesmärgi ja kasutusmeetoditega.*

**Toote (polüeteenist n.n soklitihendi) kasutusala** on ennekõike betooni ja puidu ning betooni ja metalli, aga ka muude erinevate ehitustarindite vaheliste ühenduste tihendamiseks ja niiskuse- ning müraisolatsiooniks. Muuhulgas fassaadi plaatmaterjalide ja puidust või metallist karkassi vaheliseks isolatsiooniks, k.a soklites ja sandwich-paneelide paigaldusel. Elastne, veetihe, suletud pooridega polüeteenriba, võimalik ka iseliimuvana.

**Paigaldamisel** mingeid eritingimusi toote kasutamiseks ei kohaldu. Ehitustarindite vaheliste ühenduste tihendamisel tuleb siiski arvestada tihendile avalduvast koormusest tingitud kokkusurumisega. Iseliimuva tihendi puhul on soovituslik paigaldustemperatuur +5 °C kuni +40 °C.

**Toote säilitamisel** kuivas ruumis mõõdukatel plusskraadidel püsib toote kvaliteet muutumatuna vähemalt 10 aastat (v.a. iseliimuva toote puhul- kuni 12 kuud).

Deklaratsiooni väljaandja esindaja: Aare Holm

/Fixus Trade OÜ ostu- ja tootmisjuht/

Deklaratsioon välja antud: 20.01.2017 Tallinnas



/Aare Holm/