

VABATAHTLIK VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesoleva vabatahtliku vastavusdeklaratsiooniga **FIXUS TRADE OÜ**, reg. nr. 11790318, Liivametsa tn.6, 11216 Tallinn, Eesti, tõendab, et iseliimuvast *medium range* umbpoorsest PVC-vahtmaterjalist toodetav ja **PVC/M-tihendi** nime all tarnitav tihend vastab järgmistele **tehnilistele omadustele** (andmed pärinevad algmaterjali tootja *Technical Data Sheet* 'ilt):

- * Elastne, pealispind kaetud eemaldatava silikoonpaberiga või PE-fooliumiga
- * Iseliimuv (rõhutundlik akrüüllim)
- * Materjali värvus- must (tumehall) või helehall
- * Materjali vastupidavus UV kiirgusele- väga hea
- * Vastupidavus niiskusele ja nõrkadele kemikaalidele- hea
- * Materjali tihedus ~160 kg/m³
- * Materjali temperatuuritaluvus -30 °C+70 °C
- * Materjali enamlevinud paksused: 1,5mm; 3mm; 4,5mm
- * Toote (tihendi) laius vastavalt kliendi vajadusele (tellimislaius)

NB! Ülaltoodud keskmised väärtused on saavutatud ja mõõdetud teatud meetoditel ja keskmistes keskkonnaoludes ja on seetõttu informatiivse loomuga. Toote sobivuse konkreetseks otstarbeks peab iga kasutaja testimise teel kindlaks tegema ning võtma endale vastutuse toote kasutamisest tulenevate riskide ja kahjude eest. Toote kasutamist ja toimet mõjutavad mitmed Fixus Trade OÜ-st sõltumatud faktorid, sealhulgas toote paigaldamise ja kasutamise tingimused, toimimise aeg ja keskkonningimused. Nimetatud faktorid on teadaolevad ja kontrollitavad vaid kasutajale, mistõttu kasutaja peab hindama Fixus Trade OÜ poolt tarnitava toote sobivust konkreetse eesmärgi ja kasutusmeetoditega.

Toote (*medium range* PVC-vahtmaterjalist tihendi) kasutusala on ennekõike kergvaheseinte (kipsplaadist) ja fassaadimaterjalide ning erinevate muude ehitustarindite vaheliste ühenduste tihendamiseks ja müraisolatsiooniks. Muuhulgas katusekattematerjalide, fassaadi plaatmaterjalide ja puidust või metallist karkassi vaheliseks isolatsiooniks k.a soklites ja sandwich-paneelide paigaldusel. Suletud pooridega PVC-tihend, hea nakkuvusega ja lihtsalt paigaldatav.

Paigaldamisel kleepida PVC-vahtmaterjalist tihend vastavalt kasutusvajadusele profiili külge ja seejärel eemaldada tihendi pealispinda kaitsev silikoonpaber või PE-foolium. Profiili kinnitamisel ehitustarindi külge tihend surutakse osaliselt kokku. Tihendi soovituslik paigaldustemperatuur on +10 °C kuni +40 °C.

Toote säilitamisel kuivas ruumis mõõdukatel plusskraadidel püsib toote kvaliteet muutumatuna vähemalt 12 kuud.

Deklaratsiooni väljaandja esindaja: Aare Holm

/Fixus Trade OÜ ostu- ja tootmisjuht/

Deklaratsioon välja antud: 20.01.2017 Tallinnas



/Aare Holm/