

## UNIVERSAALNE KATUSE HARJATIHEND

*Umbpoorne polüeteen-vahtplast, iseliimuv*

---

### MATERJALI TEHNILISED ANDMED

	Väärtus
Tihendi mõõtmed: alumise serva laius	25 mm
ülemise serva laius	20 mm
kõrgus	40/50 mm
rullis	300/350 m
Materjali värvus	helehall
Materjali tihedus	25-35 kg/m <sup>3</sup>
Materjali veeimavus (Max kaalu muutus/24h)	< 1 % vol
Materjali temperatuuritaluvus	-40 °C +70 °C
Materjali sulamispunkt	+85 °C
Materjali survetugevus: def. 25%	>0,003 N/mm <sup>2</sup>
Materjali (murde)venivus >0,15 N/mm <sup>2</sup>	>80 %

*NB! Ülaltoodud keskmised väärtused on saavutatud ja mõõdetud teatud meetoditel ja keskmistes keskkonnaoludes ja on seetõttu informatiivse loomuga. Toote sobivuse konkreetseks otstarbeks peab iga kasutaja testimise teel kindlaks tegema ning võtma endale vastutuse toote kasutamisest tulenevate riskide ja kahjude eest. Toote kasutamist ja toimet mõjutavad mitmed Fixus Trade OÜ-st sõltumatud faktorid, sealhulgas toote paigaldamise ja kasutamise tingimused, toimimise aeg ja keskkonnatingimused. Nimetatud faktorid on teadaolevad ja kontrollitavad vaid kasutajale, mistõttu kasutaja peab hindama Fixus Trade OÜ poolt tarnitava toote sobivust konkreetse eesmärgi ja kasutusmeetoditega.*

---